

GL 23 S

## LKW-Arbeitsbühne 23 m

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	22,71 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	20,71 m
<b>Max. Reichweite</b>	15,89 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	300 kg
<b>Max. Personenzahl</b>	2 Pers.
<b>Plattformmaße LxB</b>	1,44 x 0,86 m
<b>Schwenkbereich vom Oberwagen</b>	400 °
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	Hydraulisch, 2 x 90°
<b>Korbarm</b>	Nein
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	7,63 x 2,46 x 2,98 m
<b>Überhang, außen</b>	0,37 m
<b>Eigengewicht</b>	3320 kg
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Allrad</b>	Nein
<b>Max. Schrägstand</b>	3 °
<b>Bodenfreiheit</b>	0,19 m
<b>Hydraulische Stützen</b>	Ja, einzeln ausfahrbar
<b>Max. Stützkraft</b>	Vorne: 32 kN / hinten: 21 kN
<b>Abstützbreite beidseitig</b>	Vorne: 3,48 m / hinten: 3,55 m
<b>Abstützbreite einseitig</b>	Vorne: 2,86 m / hinten: 2,90 m
<b>Abstützbreite schmal</b>	Vorne: 2,22 m / hinten: 2,23 m
<b>Abstützlänge</b>	3,61 m
<b>Abstützlänge schmal</b>	3,10 m
<b>Stützdiagonale, vari. 1</b>	3,73 m
<b>Stützdiagonale, vari. 2</b>	4,54 m
<b>Stützdiagonale, vari. 3</b>	4,96 m
<b>Anschlagp. PSA EN 795</b>	2 Stk.
<b>Führerschein</b>	B / 3

















