

GL 25 K

LKW-Arbeitsbühne 25 m

Max. Arbeitshöhe	24,20 m
Max. Plattformhöhe	22,20 m
Max. Reichweite	16,58 m
Max. Korblast / Hublast	230 kg
Max. Personenzahl	2 Pers.
Plattformmaße LxB	1,39 x 0,70 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	450 °
Drehbarer Arbeitskorb	Hydraulisch, 2 x 85°
Korbarm	Ja
Gesamtabmessungen LxBxH	7,80 x 2,30 x 3,03 m
Eigengewicht	3330 kg
Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Nein
Max. Schrägstand	5 °
Bodenfreiheit	0,20 m
Hydraulische Stützen	Ja, einzeln ausfahrbar
Max. Stützkraft	Vorne: 32 kN / hinten: 25 kN
Bodenbelastungsdruck	Vorne: 10,4 kg/cm ² / hinten: 8,2 kg/cm ²
Abstützbreite beidseitig	3,52 m
Abstützbreite einseitig	Vorne: 2,89 m / hinten: 2,86 m
Abstützbreite schmal	2,20 m
Abstützlänge	4,15 m
Abstützlänge schmal	3,13 m
Stützdiagonale, vari. 1	3,73 m
Stützdiagonale, vari. 2	Vorne: 4,98 m / hinten: 4,15 m
Stützdiagonale, vari. 3	5,40 m
Anschlagp. PSA EN 795	2 Stk.
Führerschein	B / 3
Besonderheiten	Korbarmtechnik auf 3,5 t Fahrgestell, Aufstell- und Einfahrautomatik, Memoryfunktion, Ladefläche mit Bordwand











