

GL 25 P

# LKW-Arbeitsbühne 25 m

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	24,60 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	22,60 m
<b>Max. Reichweite</b>	16,39 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	250 kg
<b>Max. Personenzahl</b>	2 Pers.
<b>Plattformmaße LxB</b>	1,41 x 0,71 m
<b>Schwenkbereich vom Oberwagen</b>	450 °
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	Elektrisch, 2 x 120°
<b>Korbarm</b>	Ja
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	8,00 x 2,25 x 3,02 m
<b>Überhang, außen</b>	0,20 m
<b>Eigengewicht</b>	3350 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	3500 kg
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Allrad</b>	Nein
<b>Max. Schrägstand</b>	3 °
<b>Bodenfreiheit</b>	0,18 m
<b>Hydraulische Stützen</b>	Ja, einzeln ausfahrbar
<b>Max. Stützkraft</b>	Vorne: 30 kN / hinten: 26 kN
<b>Abstützbreite beidseitig</b>	Vorne: 3,48 m / hinten: 3,55 m
<b>Abstützbreite einseitig</b>	Vorne: 2,81m / hinten: 2,88 m
<b>Abstützbreite schmal</b>	2,22 m
<b>Abstützlänge</b>	3,59 m
<b>Abstützlänge schmal</b>	3,06 m
<b>Stützdiagonale, vari. 1</b>	4,97 m
<b>Stützdiagonale, vari. 2</b>	4,16 m
<b>Stützdiagonale, vari. 3</b>	3,72 m
<b>Anschlagp. PSA EN 795</b>	2 Stk.
<b>Führerschein</b>	B / 3
<b>Besonderheiten</b>	Korbarmtechnik auf 3,5 t Fahrgestell, Aufstell- und Einfahrautomatik, Memoryfunktion, Ladefläche mit Bordwand











