

GL 25 Q

LKW-Arbeitsbühne 25 m

Max. Arbeitshöhe	24,43 m
Max. Plattformhöhe	22,43 m
Max. Reichweite	15,62 m
Max. Korblast / Hublast	250 kg
Max. Personenzahl	2 Pers.
Plattformmaße LxB	1,34 x 0,63 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	450 °
Drehbarer Arbeitskorb	Hydraulisch, 2 x 120°
Korbarm	Ja
Gesamtabmessungen LxBxH	7,90 x 2,43 x 2,97 m
Überhang, außen	0,21 m
Eigengewicht	3350 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Nein
Max. Schrägstand	3 °
Bodenfreiheit	0,18 m
Hydraulische Stützen	Ja, einzeln ausfahrbar
Max. Stützkraft	Vorne: 30 kN / hinten: 24 kN
Abstützbreite beidseitig	Vorne: 3,58 m / hinten: 3,56 m
Abstützbreite einseitig	2,90 m
Abstützbreite schmal	2,22 m
Abstützlänge	3,70 m
Abstützlänge schmal	3,18 m
Stützdiagonale, vari. 1	5,04 m
Stützdiagonale, vari. 2	4,23 m
Stützdiagonale, vari. 3	3,82 m
Anschlagp. PSA EN 795	2 Stk.
Führerschein	B / 3
Besonderheiten	Der Arbeitskorb ist bis 1000 Volt isoliert











