

GL 27 S

## LKW-Arbeitsbühne 27 m

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	26,70 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	24,70 m
<b>Max. Reichweite</b>	16,67 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	250 kg
<b>Max. Personenzahl</b>	2 Pers.
<b>Schwenkbereich vom Oberwagen</b>	400 °
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	Hydraulisch, 2 x 90°
<b>Korbarm</b>	Ja
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	7,71 x 2,43 x 2,95 m
<b>Überhang, außen</b>	0,29 m
<b>Eigengewicht</b>	3350 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	3500 kg
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Allrad</b>	Nein
<b>Max. Schrägstand</b>	3 °
<b>Bodenfreiheit</b>	0,18 m
<b>Hydraulische Stützen</b>	Ja, einzeln ausfahrbar
<b>Max. Stützkraft</b>	Vorne: 30 kN / hinten: 27 kN
<b>Abstützbreite beidseitig</b>	Vorne: 3,58 m / hinten: 3,56 m
<b>Abstützbreite einseitig</b>	2,90 m
<b>Abstützbreite schmal</b>	2,22 m
<b>Abstützlänge</b>	3,70 m
<b>Abstützlänge schmal</b>	3,18 m
<b>Stützdiagonale, vari. 1</b>	5,04 m
<b>Stützdiagonale, vari. 2</b>	4,23 m
<b>Stützdiagonale, vari. 3</b>	3,82 m
<b>Anschlagp. PSA EN 795</b>	2 Stk.
<b>Führerschein</b>	B / 3
<b>Besonderheiten</b>	Isolierter Arbeitskorb bis 1000 Volt.









