

GL 48 G

# LKW-Arbeitsbühne 48 m

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	48,67 m				
<b>Max. Plattformhöhe</b>	46,67 m				
<b>Max. Reichweite</b>	31,60 m				
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	600 kg				
<b>Max. Personenzahl</b>	7 Pers.				
<b>Plattformmaße LxB</b>	2,34 x 0,97 m				
<b>Plattform verlängerbar</b>	Ja				
<b>Plattformlänge erweitert</b>	3,74 m				
<b>Max. Hublast auf Ausschub</b>	320 kg				
<b>Schwenkbereich vom Oberwagen</b>	250 °				
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	Hydraulisch, 2 x 90°				
<b>Korbarm</b>	Ja				
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	10,35 x 2,54 x 3,75 m				
<b>Eigengewicht</b>	17440 kg				
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	18000 kg				
<b>Antriebsart</b>	Diesel				
<b>Allrad</b>	Nein				
<b>Bodenfreiheit</b>	0,21 m				
<b>Hydraulische Stützen</b>	Ja, einzeln ausfahrbar				
<b>Max. Stützkraft</b>	150 kN				
<b>Bodenbelastungsdruck</b>	21,6 kg/cm <sup>2</sup>				
<b>Abstützbreite beidseitig</b>	6,55 m				
<b>Abstützbreite einseitig</b>	4,57 m				
<b>Abstützlänge</b>	6,28 m	<b>Führerschein</b>	C / 2	<b>Besonderheiten</b>	Optional mit Lastaufnahmemittel (Powerliftsystem) und Glassauger, Doppelgelenktechnik, computergesteuerter Abstützautomatik sowie 230-V-Generator mit 4 kVA für die unabhängige Stromversorgung im Arbeitskorb
<b>Führerschein</b>	C / 2				
<b>Besonderheiten</b>	Optional mit Lastaufnahmemittel (Powerliftsystem) und Glassauger, Doppelgelenktechnik, computergesteuerter Abstützautomatik sowie 230-V-Generator mit 4 kVA für die unabhängige Stromversorgung im Arbeitskorb				









