

GL 48 G

# LKW-Arbeitsbühne 48m G

<b>Abstützbreite beidseitig</b>	6,55 m
<b>Abstützbreite einseitig</b>	4,57 m
<b>Abstützbreite senkrecht</b>	2,54 m
<b>Abstützlänge</b>	6,28 m
<b>Allrad</b>	nein
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Baubreite</b>	2,54 m
<b>Bodenfreiheit</b>	0,21 m
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	ja/2 x 220°
<b>Eigengewicht</b>	17440 kg
<b>Führerschein</b>	C / 2
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	10,35 x 2,54 x 3,75 m
<b>Gesamtgewicht</b>	18000 kg
<b>Höhe Transportstellung</b>	3,75 m
<b>Korbarm</b>	ja
<b>Korbarm, Drehwinkel</b>	ja/220°
<b>Länge Transportstellung</b>	10,35 m
<b>Max. Arbeitshöhe</b>	48,67 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	600 kg
<b>Max. seitliche Reichweite</b>	31,60 m
<b>Plattformmaße LxB</b>	3,70* x 0,97 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	46,67 m
<b>Schwenkbereich</b>	2 x 250°
<b>Stützdruck max.</b>	150 kN
<b>Stützen</b>	ja
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	18000 kg
<b>Besonderheiten</b>	erhältlich mit Lastenträgersystem (Powerliftsystem ) sowie Glas-Vakuumsauger, Doppelgelenk-Technik, stehender Korbarm mit 180° Drehwinkel, computergestützte Abstützautomatik, Generator 4 KVA/230 V ermöglicht unabhängige Stromversorgung im Arbeits









