

GSA 15 H

# Spezial-Arbeitsbühne 15m H

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	14,69 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	200 kg
<b>Antriebsart</b>	Hybrid
<b>Max. Reichweite</b>	7,59 m
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	5,22 x 1,38 x 2,08 m
<b>Länge Transportstellung</b>	4,52 m
<b>Baubreite</b>	1,38 m
<b>Höhe Transportstellung</b>	1,99 m
<b>Plattformmaße LxB</b>	1,38 x 0,80 m
<b>Pendelachse</b>	Nein
<b>Korbarm, Drehwinkel</b>	Nein
<b>Eigengewicht</b>	1770 kg
<b>Bodenfreiheit</b>	0,07 m
<b>Allrad</b>	Nein
<b>Stützen</b>	Ja
<b>Stützdruck max.</b>	12,8 kN
<b>Abstützung beidseitig LxB</b>	4,00 x 3,70 m
<b>Schwenkbereich</b>	355°
<b>Fahrantrieb</b>	Ja, weiße Gummikette
<b>Nur Inneneinsatz</b>	Nein
<b>Non-Marking</b>	Ja
<b>Besonderheiten</b>	Kompakte Geräteabmessungen, wahlweise Elektro- oder Dieselantrieb. Das mechanisch höhenverstellbare Fahrwerk ermöglicht den Einsatz bis zu einem Böschungswinkel von 16,7° und eine Abstützbarkeit bei Geländeneigungen bis 23%.



