

GSA 15 J

Spezial-Arbeitsbühne 15m J

Abstützung beidseitig LxB	3,39 x 3,30 m
Abstützung einseitig BxL	-
Abstützung schmal BxL	-
Allrad	nein
Antriebsart	Hybrid
Baubreite	1,49 m
Bodenfreiheit	0,13 m
Drehbarer Korb	ja +/- 62°
Eigengewicht	1940 kg
Fahrantrieb	ja, weiße gummikette
Höhe Transportstellung	1,98 m
Korbarm	ja
Korbarm, Drehwinkel	ja/
Länge Transportstellung	4,05 m
Max. Arbeitshöhe	15,12 m
Max. Korblast / Hublast	230 kg
Max. seitliche Reichweite	6,55 m
Minimalabmessungen LxBxH	3,66 x 0,75 x 1,98 m
Nur Inneneinsatz	nein
Pendelachse	nein
Plattformabmessungen BxT	1,32 x 0,70 m
Max. Plattformhöhe	13,12 m
Schwenkbereich	360°
Stützdruck max.	16,7 kN
Stützen	ja
Non-Marking	ja
Besonderheiten	Kompakte Geräteabmessung, wahlweise Elektro- oder Benzinantrieb, Proportional-Steuerungen für paralleles Auf- und Absteigen an der Fassade, Abstütz- und Einfahrautomatik mit selbständiger Nivellierung
Gesamtabmessungen LxBxH	4,05 x 1,49 x 1,98 m





