

GSA 21 H

Spezial-Arbeitsbühne 21m H

Max. Arbeitshöhe	20,94 m
Max. Korblast / Hublast	250 kg
Antriebsart	230V / Diesel
Max. Reichweite	12,26 m
Gesamtabmessungen LxBxH	6,28 x 0,98 x 1,97 m
Länge Transportstellung	5,01 m
Baubreite	0,98 m
Höhe Transportstellung	1,97 m
Plattformmaße LxB	1,40 x 0,77 m
Pendelachse	Nein
Korbarm, Drehwinkel	Nein
Eigengewicht	2980 kg
Bodenfreiheit	0,18 m
Allrad	Nein
Stützen	Ja
Stützdruck max.	23,7 kN
Abstützung beidseitig LxB	5,27 x 5,10 m
Abstützung einseitig BxL	4,10 x 7,00 m
Abstützung schmal BxL	2,50 x 7,00 m
Schwenkbereich	450°
Fahrtrieb	Ja, weiße Gummikette
Drehbarer Korb	Ja, 180°
Nur Inneneinsatz	Nein
Non-Marking	Ja
Besonderheiten	Hohe Korblast, das linke und rechte Fahrwerk sind unabhängig voneinander mechanisch oder hydraulisch (Option) in der Höhe verstellbar und ermöglichen den Einsatz bis zu einem Böschungswinkel von 19° (ca. 34 % Steigung). Die Stützen können unabhängig voneinander in zwei verschiedene Arbeitsstellungen gebracht werden.



