

GSA 24 G

Spezial-Arbeitsbühne 24m G

Abstützung beidseitig LxB	4,64 x 4,74 m
Abstützung einseitig BxL	3,80 x 6,50 m
Abstützung schmal BxL	2,74 x 6,50 m
Allrad	nein
Antriebsart	Hybrid
Baubreite	0,99 m
Bodenfreiheit	0,35 m
Drehbarer Korb	ja
Eigengewicht	3330 kg
Fahrtrieb	ja, weiße gummikette
Gesamtabmessungen LxBxH	6,39 x 0,99 x 1,97 m
Höhe Transportstellung	1,97 m
Korbarm	ja
Korbarm, Drehwinkel	nein / -
Länge Transportstellung	6,39 m
Max. Arbeitshöhe	24,16 m
Max. Korblast / Hublast	250 kg
Max. seitliche Reichweite	12,45 m
Minimalabmessungen LxBxH	5,05 x 0,99 x 1,97 m
Nur Inneneinsatz	nein
Pendelachse	nein
Plattformabmessungen BxT	1,36 x 0,67 m
Max. Plattformhöhe	22,16 m
Schwenkbereich	450°
Stützdruck max.	23,7 kN
Stützen	ja
Non-Marking	ja
Besonderheiten	Fahrwerk höhenverstellbar für Fahrten an Böschungen, wahlweise Elektro- oder Dieselantrieb, nutzbar zum Material-Handling bis zu 300 kg, optionaler Glas-Vakuumsauger verfügbar



