

GSA 25 H

# Spezial-Arbeitsbühne 25m H

<b>Abstützung beidseitig LxB</b>	4,95 x 5,30 m
<b>Abstützung einseitig BxL</b>	4,07 x 6,55 m
<b>Abstützung schmal BxL</b>	3,11 x 6,55 m
<b>Allrad</b>	nein
<b>Antriebsart</b>	Hybrid
<b>Baubreite</b>	1,78 m
<b>Bodenfreiheit</b>	0,40 m
<b>Drehbarer Korb</b>	ja
<b>Eigengewicht</b>	3000 kg
<b>Fahrantrieb</b>	ja, weiße gummikette
<b>Höhe Transportstellung</b>	2,05 m
<b>Korbarm</b>	ja
<b>Korbarm, Drehwinkel</b>	ja /90°
<b>Länge Transportstellung</b>	7,37 m
<b>Max. Arbeitshöhe</b>	25,05 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	200 kg
<b>Max. seitliche Reichweite</b>	15,61 m
<b>Minimalabmessungen LxBxH</b>	7,25 x 1,78 x 1,95 m
<b>Nur Inneneinsatz</b>	nein
<b>Pendelachse</b>	nein
<b>Plattformabmessungen BxT</b>	1,10 x 0,82 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	23,05 m
<b>Schwenkbereich</b>	+/- 225°
<b>Stützdruck max.</b>	21,8 kN
<b>Stützen</b>	ja
<b>Non-Marking</b>	ja
<b>Besonderheiten</b>	variable Abstützung, enorme Reichweite, wahlweise Elektro- oder Dieselantrieb, Vermietung auf Wunsch inkl. Transportanhänger, Gesamtgewicht dann 3.500 kg, Fahrwerk hydraulisch höhenverstellbar für Fahrten an Böschungen.
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	7,37 x 1,78 x 2,05 m



