

GSA 25 J

# Spezial-Arbeitsbühne 25m J

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	25,20 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	200 kg
<b>Antriebsart</b>	Hybrid
<b>Max. Reichweite</b>	18,00 m
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	7,00 x 1,58 x 1,92 m
<b>Länge Transportstellung</b>	7,00 m
<b>Baubreite</b>	1,58 m
<b>Höhe Transportstellung</b>	2,16 m
<b>Plattformmaße LxB</b>	1,25 x 0,80 m
<b>Pendelachse</b>	Nein
<b>Korbarm, Drehwinkel</b>	Nein
<b>Eigengewicht</b>	3880 kg
<b>Bodenfreiheit</b>	0,26 m
<b>Allrad</b>	Nein
<b>Stützen</b>	Ja
<b>Stützdruck max.</b>	25 kN
<b>Abstützung beidseitig LxB</b>	5,80 x 5,50 m
<b>Abstützung einseitig BxL</b>	4,35 x 5,80 m
<b>Abstützung schmal BxL</b>	3,85 x 5,80 m
<b>Schwenkbereich</b>	450°
<b>Fahrantrieb</b>	Ja, weiße Gummikette
<b>Drehbarer Korb</b>	Ja, 180°
<b>Nur Inneneinsatz</b>	Nein
<b>Non-Marking</b>	Ja
<b>Besonderheiten</b>	Korbschnellwechselsystem, enorme Reichweite, wahlweise Elektro- oder Dieselantrieb, kompakte Geräteabmessungen, höhen- und breitenverstellbares Fahrwerk



