

GSA 30 J

Spezial-Arbeitsbühne 30m J

Abstützung beidseitig LxB	6.35 x 6.04 m
Abstützung einseitig BxL	4,86 x 8.33 m
Abstützung schmal BxL	3.38 x 8.33 m
Allrad	nein
Antriebsart	Hybrid
Baubreite	1,59 m
Bodenfreiheit	0,02 / ab 50 cm 0,26 m
Drehbarer Korb	ja/180°
Eigengewicht	4300 kg
Fahrantrieb	ja, weiße gummiketten
Höhe Transportstellung	1,99 m
Korbarm	ja
Korbarm, Drehwinkel	ja/180°
Länge Transportstellung	7,21 m
Max. Arbeitshöhe	30,20 m
Max. Korblast / Hublast	200 kg
Max. seitliche Reichweite	15,60 m
Minimalabmessungen LxBxH	7,21 x 1,59 x 1,99 m
Nur Inneneinsatz	nein
Pendelachse	nein
Plattformabmessungen BxT	1,27 x 0,83 m
Max. Plattformhöhe	28,20 m
Schwenkbereich	450°
Stützdruck max.	26,0 kN
Stützen	ja
Non-Marking	ja
Besonderheiten	Höhe 1,99 m bei Bodenfreiheit von 0,02 m, Überhang von 0,75 m bei einseitiger Abstützung, Abstützbar bis Geländeneigung von 30%, 2 PSA Anschlagpunkte, Korbwechseleinrichtung. Vermietung auf Wunsch mit Transport LKW, hydraulisch höhenverstellbar
Gesamtabmessungen LxBxH	7,21 x 1,59 x 1,99 m







