

GSA 30 L

Spezial-Arbeitsbühne 30m L

Abstützung beidseitig LxB	6,35 x 6,04 m
Abstützung einseitig BxL	4,86 x 8,33 m
Abstützung schmal BxL	3.38 x 8.33 m
Allrad	nein
Antriebsart	Hybrid
Baubreite	1,58 m
Bodenfreiheit	0,17 m
Drehbarer Korb	ja
Eigengewicht	4500 kg
Fahrantrieb	ja, weiße gummikette
Höhe Transportstellung	1,98 m
Korbarm	ja
Korbarm, Drehwinkel	ja/180°
Länge Transportstellung	7,82 m
Max. Arbeitshöhe	30,02 m
Max. Korblast / Hublast	400 kg
Max. seitliche Reichweite	16,70 m
Minimalabmessungen LxBxH	7,82 x 1,58 x 1,98 m
Nur Inneneinsatz	nein
Pendelachse	nein
Plattformabmessungen BxT	1,32 x 0,96 m
Max. Plattformhöhe	28,02 m
Schwenkbereich	450°
Stützdruck max.	32 kN
Stützen	ja
Non-Marking	ja
Besonderheiten	
Auch zum Material-Handling einsetzbar, max. Hublast dann 400 kg. Erdung mit Erdungsspieß möglich. Zum besseren Handling der Maschine ist standardmäßig ein abnehmbares Kontergewicht montiert, welches das Eigengewicht der Maschine auf 4.830 kg erh	
Gesamtabmessungen LxBxH	7,82 x 1,58 x 1,98 m



