

GSA 50 H

Spezial-Arbeitsbühne 50m H

Abstützung beidseitig LxB	5,90 x 7,74 m
Abstützung einseitig BxL	4,45 x 10,49 m
Abstützung schmal BxL	-
Allrad	nein
Antriebsart	Hybrid
Baubreite	1,62 m
Bodenfreiheit	0,50 m
Drehbarer Korb	ja
Eigengewicht	13675 kg
Fahrantrieb	ja, weiße gummikette
Höhe Transportstellung	2,25 m
Korbarm	ja
Korbarm, Drehwinkel	nein / -
Länge Transportstellung	9,40 m
Max. Arbeitshöhe	50,47 m
Max. Korblast / Hublast	200 kg
Max. seitliche Reichweite	18,90 m
Minimalabmessungen LxBxH	8,33 x 1,62 x 2,00 m
Nur Inneneinsatz	nein
Pendelachse	nein
Plattformabmessungen BxT	1,53 x 0,81 m
Max. Plattformhöhe	48,47 m
Schwenkbereich	450°
Stützdruck max.	81 kN
Stützen	ja
Non-Marking	ja
Besonderheiten	
Fahrwerk höhenverstellbar für Fahrten an Böschungen, wahlweise Elektro- oder Dieselantrieb, innenliegendes Erdungskabel	
Gesamtabmessungen LxBxH	9,40 x 1,62 x 2,25 m



