

GSA 50 H

# Spezial-Arbeitsbühne 50m H

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	50,47 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	200 kg
<b>Antriebsart</b>	Hybrid
<b>Max. Reichweite</b>	18,90 m
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	8,33 x 1,62 x 2,25 m
<b>Länge Transportstellung</b>	8,33 m
<b>Baubreite</b>	1,62 m
<b>Höhe Transportstellung</b>	2,25 m
<b>Plattformmaße LxB</b>	1,53 x 0,81 m
<b>Pendelachse</b>	Nein
<b>Korbarm, Drehwinkel</b>	Nein
<b>Eigengewicht</b>	13675 kg
<b>Bodenfreiheit</b>	0,50 m
<b>Allrad</b>	Nein
<b>Stützen</b>	Ja
<b>Stützdruck max.</b>	81 kN
<b>Abstützung beidseitig LxB</b>	7,74 x 5,90 m
<b>Abstützung einseitig BxL</b>	4,45 x 10,49 m
<b>Schwenkbereich</b>	450°
<b>Fahrtrieb</b>	Ja, weiße Gummikette
<b>Drehbarer Korb</b>	Ja, +/-90°
<b>Nur Inneneinsatz</b>	Nein
<b>Non-Marking</b>	Ja
<b>Besonderheiten</b>	Fahrwerk höhenverstellbar für Böschungsfahrten, wahlweise Elektro- oder Dieselantrieb, innenliegendes Erdungskabel



