

GT 160-23 AkR

Teleskop-Arbeitsbühne 16m AkR

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Allrad | ja |
| Antriebsart | Diesel |
| Baubreite | 2,26 m |
| Bodenfreiheit | 0,25 m |
| Differentialsperre | ja |
| Drehbarer Arbeitskorb | ja |
| Eigengewicht | 6600 kg |
| Gesamtabmessungen LxBxH | 8,40 x 2,26 x 2,24 m |
| Höhe Transportstellung | 2,50 m |
| Korbarm | ja |
| Korbarm, Drehwinkel | ja/140° |
| Länge Transportstellung | 6,60 m |
| Max. Arbeitshöhe | 15,70 m |
| Max. Korblast / Hublast | 230 kg |
| Max. Steigungswinkel | 50 % |
| Max. seitliche Reichweite | 12,50 m |
| Nur Inneneinsatz | nein |
| Pendelachse | nein |
| Plattformabmessungen BxT | 1,81 x 0,78 m |
| Max. Plattformhöhe | 13,70 m |
| Raddruck (Stützdruck) max. | 41 kN |
| Rußpartikelfilter | ja |
| Schwenkbereich | endlos |
| Spurverbreiterung | - |
| Stützen | nein |
| Verfahrbar bis Arbeitshöhe | 15,70 m |
| Non-Marking | nein |
| Besonderheiten | |
| Überhang | 0,88 m |



