

GS 079-8 W

Plate-forme à ciseaux 7.9m W

Hauteur max. Hauteur de travail	8,00 m
Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail	8,00 m
Hauteur max. Hauteur de la plate-forme	6,00 m
Charge max. Charge du panier / charge de levage	380 kg
Dimensions de la plate-forme Lxl	2,29 x 0,81 m
Plate-forme coulissante	Ja
Longueur de la plate-forme déployée	3,18 m
Charge max. Charge de levage sur extension	113 kg
Dimensions totales L x l x H	2,48 x 0,82 x 2,23 m
Hauteur de transport avec/sans garde-corps	1,87 m / 1,43 m
Poids propre	2160 kg
Type d'entraînement	Batterie
Allradantrieb	Nein
Max. Capacité de montée	25 %
Max. Inclinaison	Vorne: 3° / hinten: 3° / seitlich: 1,5 °
Domaine d'application	Innen und Außen
Non-marquage	Ja
Garde au sol	0,10 m
Supports	Nein
Pression de la charge au sol	11,3 kg/cm ²
Essieu oscillant	Nein
Panneau d'élingage. EPI EN 795	4 Stk.
Particularités	230V- Plattformversorgung über einen zusätzlichen Schuko-Stecker hinten zwischen den Leiterholmen

Technical specifications, prices and images are subject to change.

