


GS 080-8 W

## Nacelle à ciseaux 8m W

<b>Hauteur max. Hauteur de travail</b>	7,90 m
<b>Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail</b>	7,90 m
<b>Hauteur max. Hauteur de la plate-forme</b>	5,90 m
<b>Charge max. Charge du panier / charge de levage</b>	408 kg
<b>Dimensions de la plate-forme Lxl</b>	2,12 x 0,77 m
<b>Plate-forme coulissante</b>	Ja
<b>Longueur de la plate-forme déployée</b>	3,01 m
<b>Charge max. Charge de levage sur extension</b>	136 kg
<b>Dimensions totales L x l x H</b>	2,34 x 0,84 x 2,11 m
<b>Hauteur de transport avec/sans garde-corps</b>	2,11 m / 1,76 m
<b>Poids propre</b>	1967 kg
<b>Type d'entraînement</b>	Batterie
<b>Allradantrieb</b>	Nein
<b>Max. Capacité de montée</b>	25 %
<b>Max. Inclinaison</b>	3,5 °
<b>Domaine d'application</b>	Innen und Außen
<b>Non-marquage</b>	Ja
<b>Garde au sol</b>	0,06 m
<b>Supports</b>	Nein
<b>Essieu oscillant</b>	Nein
<b>Panneau d'élingage. EPI EN 795</b>	6 Stk.



Technical specifications, prices and images are subject to change.

