

GS 099-8 WI

Nacelle élévatrice à ciseaux 9.9m WI

Hauteur max. Hauteur de travail	9,99 m
Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail	9,99 m
Hauteur max. Hauteur de la plate-forme	7,99 m
Charge max. Charge du panier / charge de levage	230 kg
Nombre max. Nombre de personnes	2 Pers.
Dimensions de la plate-forme Lxl	2,28 x 0,81 m
Plate-forme coulissante	Ja
Longueur de la plate-forme déployée	3,18 m
Charge max. Charge de levage sur extension	113 kg
Dimensions totales L x l x H	2,48 x 0,82 x 2,37 m
Hauteur de transport avec/sans garde-corps	2,00 m / 1,56 m
Poids propre	2230 kg
Type d'entraînement	Batterie
Allradantrieb	Nein
Max. Capacité de montée	25 %
Max. Inclinaison	3 °
Domaine d'application	Innen
Non-marquage	Ja
Garde au sol	0,10 m
Supports	Nein
Pression de la charge au sol	10,7 kg/cm ²
Essieu oscillant	Nein
Rayon de braquage (extérieur)	2,10 m
Panneau d'élingage. EPI EN 795	4 Stk.
Particularités	230 Volt - Plattformversorgung über einen zusätzlichen Schuko-Stecker zwischen den Leiterholmen.

Technical specifications, prices and images are subject to change.

