

GSA 24 G - Speciale hoogwerker

Gebruik data**	
Max. Werkhoogte	24,16 m
Max. Platformhoogte	22,16 m
Zijdelings bereik	12,45 m
Totale afmetingen LxBxH	6,39 x 0,99 x 1,97 m
Minimale afmetingen LxBxH***	5,05 x 0,99 x 1,97 m
Platform afmetingen	1,36 x 0,67 m
Max. Heflast	250 kg
Zwenkbereik	450°
Stempeldruk (wieldruk)	23,7 kN
Bodemvrijheid	0,35 m
Afstempeling verticaal BxL	2,74 x 6,50 m
Afstempeling eenzijdig BxL	3,80 x 6,50 m
Afstempeling tweezijdig BxL	4,64 x 4,74 m
Eigen gewicht	3.330 kg
Aandrijving	230 V/Diesel

Extra:	
Rangeeraandrijving	ja, non-marking rupsaandrijving
Draaibare werkbak	ja
Jib-arm - Draaihoek	nee/
Chassis in hoogte verstelbaar voor rijden op hellingen, naar keuze elektrische of dieselaandrijving, met een hefcapaciteit van 300 kg, optioneel een vacuümzuiginrichting met glas beschikbaar	

**De technische gegevens worden exact opgemeten, maar kunnen binnen een serie onderling variëren.

*** Om de minimale afmetingen te bereiken, zijn montagewerkzaamheden aan de machine mogelijk vereist.



