

GSA 25 J - Speciale hoogwerker

Gebruik data**	
Max. Werkhoogte	25,20 m
Max. Platformhoogte	23,20 m
Zijdelings bereik	18,00 m
Totale afmetingen LxBxH	7,00 x 1,58 x 2,16 m
Minimale afmetingen LxBxH***	7,00 x 1,58 x 1,92 m
Platform afmetingen	1,25 x 0,80 m
Max. Heflast	200 kg
Zwenkbereik	180°
Stempeldruk (wieldruk)	25 kN
Bodemvrijheid	0,26 m
Afstempeling verticaal BxL	2,99 x 6,64 m
Afstempeling eenzijdig BxL	4,35 x 6,64 m
Afstempeling tweezijdig BxL	5,50 x 5,80 m
Eigen gewicht	3.880 kg
Aandrijving	230 V/Diesel

Extra:

Rangeeraandrijving ja, non-marking rupsaandrijving

Draibare werkbak ja

Jib-arm - Draaihoek nee/

Werkbak met snelwisselsysteem, veel reikwijdte, naar keuze diesel- of elektrische aandrijving, compacte afmetingen, chassis in hoogte en breedte verstelbaar, verhuur naar wens met transport-vrachtwagen 7,5 t.

**De technische gegevens worden exact opgemeten, maar kunnen binnen een serie onderling variëren.

*** Om de minimale afmetingen te bereiken, zijn montagewerkzaamheden aan de machine mogelijk vereist.

