

## GSA 18 J - Speciale hoogwerker

Gebruik data**	
<b>Max. Werkhoogte</b>	17,93 m
<b>Max. Platformhoogte</b>	15,93 m
<b>Zijdelings bereik</b>	9,35 m
<b>Totale afmetingen LxBxH</b>	4,45 x 1,38 x 2,01 m
<b>Minimale afmetingen LxBxH***</b>	3,76 x 0,88 x 2,01 m
<b>Platform afmetingen</b>	1,30 x 0,70 m
<b>Max. Heflast</b>	230 kg
<b>Zwenkbereik</b>	360°
<b>Stempeldruk (wieldruk)</b>	5 kN
<b>Bodemvrijheid</b>	0,35 m
<b>Afstempeling verticaal BxL</b>	-
<b>Afstempeling eenzijdig BxL</b>	-
<b>Afstempeling tweezijdig BxL</b>	3,40 x 3,30 m
<b>Eigen gewicht</b>	2.300 kg
<b>Aandrijving</b>	230 V/Diesel

Extra:	
<b>Rangeeraandrijving</b>	ja, non-marking rupsaandrijving
<b>Draaibare werkbak</b>	ja
<b>Jib-arm - Draaihoek</b>	ja/110°

\*\*De technische gegevens worden exact opgemeten, maar kunnen binnen een serie onderling variëren.

\*\*\* Om de minimale afmetingen te bereiken, zijn montagewerkzaamheden aan de machine mogelijk vereist.



