

GTK 160-23 k - Ketten-Arbeitsbühne

Einsatzdaten**	
Max. Arbeitshöhe	15,97 m
Max. Plattformhöhe	13,97 m
Max. Reichweite	12,75 m
Antrieb	Gummikette/Diesel
Gesamtabmessungen LxBxH	9,57 x 2,24 x 2,29 m
Länge Transportstellung	8,92 m
Höhe Transportstellung	2,29 m
Spurverbreiterung	-
Plattformabmessungen BxT	2,44 x 0,92 m
Max. Korblast	270 kg
Schwenkbereich	endlos
Überhang	0,97 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe	15,97 m
Max. Steigungswinkel	51 %
Raddruck (Stützdruck) max.	69 kN
Bodenfreiheit	0,31 m
Eigengewicht	8.150 kg

Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	ja
Korbarm/vertikaler Drehwinkel	ja
Allradantrieb	Kettenantrieb
Differentialsperre	-
Pendelachse	-
Weißer Bereifung	ja
Vorteile: bodenschonende abriebfreie Gummikette, Schutzsystem gegen Einklemmen	

**Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.

[Produktvideo](#) 



