

GL 25 N Elektro - LKW-Arbeitsbühne

Einsatzdaten**	
Max. Arbeitshöhe	24,50 m
Max. Plattformhöhe	22,50 m
Max. Reichweite	16,22 m
Gesamtabmessungen LxBxH	7,84 x 2,44 x 3,13 m
Plattformabmessungen BxT	1,36 x 0,67 m
Max. Korblast	230 kg
Schwenkbereich	2 x 225°
Stützdruck max.	51/28 kN
Bodenfreiheit	0,18 m
Abstützbreite senkrecht	2,24 m
Abstützbreite einseitig	2,92 m (vorne)/2,84 m (hinten)
Abstützbreite beidseitig	3,61 m (vorne)/3,44 m (hinten)
Abstützlänge	4,10 m
Eigengewicht	4.920 kg
Zul. Gesamtgewicht	5.000 kg
Führerscheinklasse	C1 / 3

Besonderheiten

Drehbarer Arbeitskorb	ja/2 x 85°
Korbarm, Drehwinkel	ja/185°

Vorteile: **Elektrischer Fahrantrieb:** 100% emissionsfrei, kann auch in Innenräumen eingesetzt werden, Betrieb nahezu geräuschlos, hohe seitliche Reichweite, Aufstell- und Einfahr-Automatik, Memory-Funktion, bis zu einer Arbeitshöhe von 5,35 Meter verfahrbar

**Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.









