

## GT 160-23 AkG - Teleskop-Arbeitsbühne

Einsatzdaten**	
<b>Max. Arbeitshöhe</b>	15,70 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	13,70 m
<b>Max. Reichweite</b>	12,50 m
<b>Antrieb</b>	Diesel
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	8,40 x 2,26 x 2,24 m
<b>Länge Transportstellung</b>	6,60 m
<b>Höhe Transportstellung</b>	2,50 m
<b>Spurverbreiterung</b>	-
<b>Plattformabmessungen BxT</b>	1,81 x 0,78 m
<b>Max. Korblast</b>	230 kg
<b>Schwenkbereich</b>	endlos
<b>Überhang</b>	0,88 m
<b>Verfahrbar bis Arbeitshöhe</b>	15,70 m
<b>Max. Steigungswinkel</b>	50 %
<b>Raddruck (Stützdruck) max.</b>	41 kN
<b>Bodenfreiheit</b>	0,25 m
<b>Eigengewicht</b>	6.600 kg

Besonderheiten	
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	ja
<b>Korbarm/vertikaler Drehwinkel</b>	ja/140°
<b>Allradantrieb</b>	ja
<b>Differentialsperre</b>	ja
<b>Pendelachse</b>	nein
<b>Weißer Bereifung</b>	nein

Vorteile: fest eingebauter Generator für 230 V - Steckdose im Korb

\*\*Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.

[Produktvideo 1](#) 

[Produktvideo 2](#) 

