

## GH 083 - Senkrechtlift

Einsatzdaten**	
<b>Max. Arbeitshöhe</b>	8,30 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	6,30 m
<b>Plattformabmessungen BxT (F)x(E)</b>	0,66 x 0,69 m
<b>Max. Korblast</b>	159 kg
<b>L x B x H eingefahren (C)x(D)x(A)</b>	1,52 x 0,81 x 1,93 m
<b>L x B x H angekippt (J)x(D)x(B)</b>	-
<b>Stützdruck max.</b>	4 kN
<b>Bodenfreiheit</b>	0,05 m
<b>Abstützmaß (I)x(H)</b>	1,52 x 0,81 m
<b>Eckzugang (K)</b>	0,15 m
<b>Wandabstand vorne (L) seitlich (M)</b>	0 m
<b>Eigengewicht</b>	556 kg
<b>Antrieb</b>	230 V

Besonderheiten	
<b>Fahrtrieb</b>	nein
<b>Ausschiebbarer Arbeitskorb</b>	0,61 m
<b>Vorteile: sehr kompakte Geräteabmessung in Arbeitsstellung</b>	

\*\*Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.



