

GSA 50 H - Spezial-Arbeitsbühne

Einsatzdaten**	
Max. Arbeitshöhe	50,47 m
Max. Plattformhöhe	48,47 m
Max. Reichweite	18,90 m
Gesamtabmessungen LxBxH	9,40 x 1,62 x 2,25 m
Minimalabmessungen LxBxH***	8,33 x 1,62 x 2,00 m
Plattformabmessungen BxT	1,53 x 0,81 m
Max. Korblast	200 kg
Schwenkbereich	450°
Stützdruck max.	81 kN
Bodenfreiheit	0,50 m
Abstützung schmal BxL	-
Abstützung einseitig BxL	4,45 x 10,49 m
Abstützung beidseitig BxL	5,90 x 7,74 m
Eigengewicht	13.675 kg
Antrieb	230 V/Diesel

Besonderheiten	
Fahrtrieb	ja, weiße Gummikette
Drehbarer Arbeitskorb	ja
Korbarm, Drehwinkel	nein / -
Vorteile: Fahrwerk höhenverstellbar für Fahrten an Böschungen, wahlweise Elektro- oder Dieselantrieb, innenliegendes Erdungskabel	

**Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.

*** Zum Erreichen der Minimalabmessungen sind u.U. Montagearbeiten an der Maschine erforderlich.



