

## GSA 36 G - Spezial-Arbeitsbühne

Einsatzdaten**	
<b>Max. Arbeitshöhe</b>	35,70 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	33,70 m
<b>Max. Reichweite</b>	15,80 m
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	8,20 x 1,60 x 1,96 m
<b>Minimalabmessungen LxBxH***</b>	8,20 x 1,60 x 1,96 m
<b>Plattformabmessungen BxT</b>	1,20 x 0,80 m
<b>Max. Korblast</b>	200 kg
<b>Schwenkbereich</b>	450°
<b>Stützdruck max.</b>	35 kN
<b>Bodenfreiheit</b>	0,23 m
<b>Abstützung schmal BxL</b>	-
<b>Abstützung einseitig BxL</b>	3,90 x 6,64 m
<b>Abstützung beidseitig BxL</b>	5,28 x 5,38 m
<b>Eigengewicht</b>	4.950 kg
<b>Antrieb</b>	230V/ Diesel

Besonderheiten	
<b>Fahrtrieb</b>	ja, weiße Gummikette
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	ja
<b>Korbarm, Drehwinkel</b>	ja / 180°
Vorteil: wahlweise Elektro- oder Dieselantrieb, Fahrwerk hydraulisch höhenverstellbar für Fahrten an Böschungen.	

\*\*Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.

\*\*\* Zum Erreichen der Minimalabmessungen sind u.U. Montagearbeiten an der Maschine erforderlich.

[Produktvideo](#) 

