

# GG 160-23 WAKR

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Max. Werkhoogte</b>                   | 16,01 m              |
| <b>Verplaatsbaar tot werkhoogte</b>      | 16,01 m              |
| <b>Max. Hellingshoek</b>                 | 45%                  |
| <b>vierwielaandrijving</b>               | ja                   |
| <b>Type aandrijving</b>                  | Diesel               |
| <b>Niet-markerend</b>                    | ja                   |
| <b>Machine breedte</b>                   | 2,30 m               |
| <b>Afmetingen LxBxH</b>                  | 6,73 x 2,30 x 2,27 m |
| <b>Bodemvrijheid</b>                     | 0,24 m               |
| <b>Hoogte transportstand</b>             | 2,42 m               |
| <b>Lengte transportpositie</b>           | 5,09 m               |
| <b>Overschot</b>                         | 0,09 m               |
| <b>Gewicht</b>                           | 6200 kg              |
| <b>Spoorverbreding</b>                   | -                    |
| <b>Afmetingen platform BxD</b>           | 1,80 x 0,78 meter    |
| <b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b> | 230 kg               |
| <b>Schommelas</b>                        | geen                 |
| <b>Roetdeeltjesfilter</b>                | ja                   |
| <b>Mand arm</b>                          | ja                   |
| <b>Zwenkbereik</b>                       | 355°                 |
| <b>Roterende werkmand</b>                | ja                   |
| <b>Max. zijdelingse reikwijdte</b>       | 8,74 m               |



