

## GG 400-25 AQLPG

<b>Max. Werkhoogte</b>	40,10 m
<b>Verplaatsbaar tot werkhoogte</b>	40,10 m
<b>Max. Hellingshoek</b>	45 %
<b>vierwielaandrijving</b>	ja
<b>Type aandrijving</b>	Diesel
<b>Niet-markerend</b>	geen
<b>Machine breedte</b>	2,50 m
<b>Afmetingen LxBxH</b>	14,60 x 2,50 x 3,05 m
<b>Bodemvrijheid</b>	0,26 m
<b>Hoogte transportstand</b>	3,05 m
<b>Lengte transportpositie</b>	11,45 m
<b>Overschot</b>	3,55 m
<b>Gewicht</b>	20046 kg
<b>Spoorverbreding</b>	3,85 m
<b>Afmetingen platform BxD</b>	2,44 x 0,92 m
<b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b>	450 kg
<b>Schommelmas</b>	ja
<b>Mand arm</b>	ja
<b>Zwenkbereik</b>	eindeloos
<b>Roterende werkmand</b>	ja
<b>Max. zijdelingse reikwijdte</b>	20,25 m
<b>Speciale functies</b>	Permanent geïnstalleerde generator voor 230 V stopcontact in de korf, hoge korfbelasting, zeer gunstig werkdiagram, korte heffen en daaltijden, korfarm kan horizontaal en verticaal worden gedraaid, vierwielbesturing, machine kan worden gebruikt op terreinhellingen tot 5°.



