

# GL 25 K

|                                          |                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. Werkhoogte</b>                   | 24,50 m                                                                                                      |
| <b>Max. zijdelingse reikwijdte</b>       | 16,58 m                                                                                                      |
| <b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b> | 230 kg                                                                                                       |
| <b>Afmetingen platform LxB</b>           | 1,39 x 0,70 m                                                                                                |
| <b>Afmetingen LxBxH</b>                  | 7,80 x 2,30 x 3,03 m                                                                                         |
| <b>Ondersteuningslengte</b>              | 4,15 m                                                                                                       |
| <b>Steunbreedte aan beide zijden</b>     | 3,52 m                                                                                                       |
| <b>Steunbreedte aan één kant</b>         | 2,89 (voor)/2,86 (achter)                                                                                    |
| <b>Verticale steunbreedte</b>            | 2,20                                                                                                         |
| <b>Gewicht</b>                           | 3330 kg                                                                                                      |
| <b>Toegestaan totaalgewicht</b>          | 3500 kg                                                                                                      |
| <b>Type aandrijving</b>                  | Diesel                                                                                                       |
| <b>vierwielaandrijving</b>               | geen                                                                                                         |
| <b>Bodemvrijheid</b>                     | 0,20 m                                                                                                       |
| <b>Roterende werkmand</b>                | ja/2 x 85°.                                                                                                  |
| <b>Zwenkbereik</b>                       | 2 x 225°                                                                                                     |
| <b>Mand arm</b>                          | ja                                                                                                           |
| <b>Rijbewijs</b>                         | B / 3                                                                                                        |
| <b>Speciale functies</b>                 | Enorme reikwijdte, kooigiecktechnologie op 3,5 t chassis, automatisch opzetten en intrekken, geheugenfunctie |











