

GL 48 G

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Werkhoogte | 48,67 m |
| Max. zijdelingse reikwijdte | 31,60 m |
| Max. Korfbelasting / Hefbelasting | 600 kg |
| Afmetingen platform LxB | 3,70* x 0,97 m |
| Afmetingen LxBxH | 10,35 x 2,54 x 3,75 m |
| Ondersteuningslengte | 6,28 m |
| Steunbreedte aan beide zijden | 6,55 m |
| Steunbreedte aan één kant | 4,57 |
| Verticale steunbreedte | 2,54 |
| Dood gewicht | 17440 kg |
| Toegestaan totaalgewicht | 18000 kg |
| Type aandrijving | Diesel |
| vierwielaandrijving | geen |
| Bodemvrijheid | 0,21 m |
| Roterende werkmand | ja/2 x 220° |
| Zwenkbereik | 2 x 250° |
| Mand arm | ja |
| Rijbewijs | C / 2 |
| Speciale functies | Verkrijgbaar met lastdrager (Powerlift-systeem) en glazen vacuümzuignap, dubbele scharniertechnologie, rechtopstaande kooiarm met 180° draaihoek, computergestuurd automatisch ondersteuningssysteem, generator van 4 KVA/230 V maakt onafhankelijke stroomvoorziening in het werkgebied mogelijk, en |









