

# GMK 255-80

<b>Steunbreedte max.</b>	6,30 m
<b>Steunlengte max.</b>	6,30 m
<b>Type aandrijving</b>	380 V / Diesel
<b>Machine breedte</b>	1,67 m
<b>Totale hoogte</b>	2,40 m
<b>Bodemvrijheid</b>	0,13 m
<b>Gewicht</b>	9300 kg
<b>Niet-markerend</b>	ja, stalen ketting (optionele rubberen pads)
<b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b>	8000 kg
<b>Hoogte transportstand</b>	2,40 m
<b>Lengte transportpositie</b>	5,90 m
<b>Max. Hefhoogte</b>	25,50 m
<b>Max. Projectie</b>	18,80 m
<b>Max. Hellingshoek</b>	22%
<b>Hoogte haak</b>	25,50 m
<b>Touwlengte</b>	160 m
<b>Ondersteuningsdruk max.</b>	49 kN
<b>Ondersteunt</b>	ja
<b>Speciale functies</b>	Verplaatsbaar met lasten tot maximaal 1.000 kg, optionele rubberen pads, optionele vacuümglazuignap verkrijgbaar. De machine moet worden omgebouwd voor de maximale heflast en reikwijdte
<b>Totale afmetingen</b>	5,90 x 1,67 m







