

## GS 138-12 WI

<b>Max. Werkhoogte</b>	13,83 m
<b>Verplaatsbaar tot werkhoogte</b>	13,83 m
<b>vierwielaandrijving</b>	geen
<b>Type aandrijving</b>	Electro
<b>Niet-markerend</b>	ja
<b>Alleen voor gebruik binnenshuis</b>	ja
<b>Afmetingen LxB</b>	2,48 x 1,21 m
<b>Machine breedte</b>	1,21 m
<b>Hoogte transportstand</b>	2,09 m
<b>Transporthoogte met/zonder railing</b>	2,62 / 2,09 m
<b>Bodemvrijheid</b>	0,10 m
<b>Ondersteunt</b>	geen
<b>Gewicht</b>	2990 kg
<b>Afmetingen platform LxB</b>	2,27 x 1,12 m
<b>Platformlengte verlengd</b>	3,17 m
<b>Schommelras</b>	geen
<b>Max. Heflast bij uitschuiven</b>	113 kg
<b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b>	320 kg
<b>Bevestigingspunt PBM EN 795</b>	I, 4 Stk.
<b>Speciale functies</b>	Druk van vloerbelasting : 11,2 kg/cm <sup>2</sup> of 1097,5 kPA



