

## GSA 15 J

|  |   |
|--|---|
| <b>Max. Werkhoogte</b>                   | 15,12 m   |
| <b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b> | 230 kg  |
| <b>Type aandrijving</b>                  | Hybride   |
| <b>Max. zijdelingse reikwijdte</b>       | 6,55 m  |
| <b>Afmetingen LxBxH</b>                  | 4,05 x 1,49 x 1,98 m  |
| <b>Lengte transportpositie</b>           | 4,05 m  |
| <b>Constructiebreedte</b>                | 1,49 m  |
| <b>Hoogte transportstand</b>             | 1,98 m  |
| <b>Afmetingen platform BxD</b>           | 1,32 x 0,70 m   |
| <b>Schommelras</b>                       | geen  |
| <b>Mandarm, draaihoek</b>                | ja/   |
| <b>Dood gewicht</b>                      | 1940 kg   |
| <b>Bodemvrijheid</b>                     | 0,13 m  |
| <b>vierwielaandrijving</b>               | geen  |
| <b>Ondersteunt</b>                       | ja  |
| <b>Ondersteuningsdruk max.</b>           | 16,7 kN   |
| <b>Steun aan beide zijden LxB</b>        | 3,39 x 3,30 m   |
| <b>Ondersteuning eenzijdig BxL</b>       | -   |
| <b>Ondersteuning smal BxL</b>            | -   |
| <b>Zwenkbereik</b>                       | 360°  |
| <b>Fahrtrieb</b>                         | ja, witte rubberen ketting  |
| <b>Draibare mand</b>                     | ja +/- 62°  |
| <b>Alleen voor gebruik binnenshuis</b>   | geen  |
| <b>Niet-markerend</b>                    | ja  |
| <b>Speciale functies</b>                 | Compacte afmetingen van het apparaat, optionele elektrische of benzineaanrijving, proportionele bediening voor parallel op- en neergaan op de gevel, automatisch op- en inschuiven met automatische nivellering |



