

# GSA 23 H

<b>Max. Werkhoogte</b>	23,20 m
<b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b>	250 kg
<b>Type aandrijving</b>	Hybride
<b>Max. zijdelingse reikwijdte</b>	15,60 m
<b>Afmetingen LxBxH</b>	6,20 x 0,99 x 1,99 m
<b>Lengte transportpositie</b>	6,20 m
<b>Constructiebreedte</b>	0,99 m
<b>Hoogte transportstand</b>	1,99 m
<b>Afmetingen platform BxD</b>	1,20 x 0,80 meter
<b>Schommelras</b>	geen
<b>Mandarm, draaihoek</b>	ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180°
<b>Dood gewicht</b>	3050 kg
<b>Bodemvrijheid</b>	0,42 m
<b>vierwielaandrijving</b>	geen
<b>Ondersteunt</b>	ja
<b>Ondersteuningsdruk max.</b>	23,7 kN
<b>Steun aan beide zijden LxB</b>	4,70 x 4,70 m
<b>Ondersteuning eenzijdig BxL</b>	3,65 x 6,30 m
<b>Ondersteuning smal BxL</b>	2,65 x 6,30 m
<b>Zwenkbereik</b>	450°
<b>Fahrtrieb</b>	ja, witte rubberen ketting
<b>Draaibare mand</b>	ja
<b>Alleen voor gebruik binnenshuis</b>	geen
<b>Niet-markerend</b>	ja
<b>Speciale functies</b>	In hoogte verstelbaar chassis voor rijden op hellingen, optionele elektrische of dieselaandrijving



