

# GSA 35 G

<b>Max. Werkhoogte</b>	35,02 m
<b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b>	400 kg
<b>Type aandrijving</b>	Hybride
<b>Max. zijdelingse reikwijdte</b>	16,70 m
<b>Afmetingen LxBxH</b>	8,25 x 1,74 x 1,97 m
<b>Lengte transportpositie</b>	8,25 m
<b>Constructiebreedte</b>	1,74 m
<b>Hoogte transportstand</b>	1,97 m
<b>Afmetingen platform BxD</b>	1,18 x 0,78 meter
<b>Schommelras</b>	geen
<b>Mandarm, draaihoek</b>	ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180° ja/180°
<b>Dood gewicht</b>	5534 kg
<b>Bodemvrijheid</b>	0,17 m
<b>vierwielaandrijving</b>	geen
<b>Ondersteunt</b>	ja
<b>Ondersteuningsdruk max.</b>	32 kN
<b>Steun aan beide zijden LxB</b>	6,35 x 6,04 meter
<b>Ondersteuning eenzijdig BxL</b>	4,86 x 8,33 m
<b>Ondersteuning smal BxL</b>	3,38 x 8,33 m
<b>Zwenkbereik</b>	450°
<b>Fahrantrieb</b>	ja, witte rubberen ketting
<b>Draaibare mand</b>	ja
<b>Alleen voor gebruik binnenshuis</b>	geen
<b>Niet-markerend</b>	ja
<b>Speciale functies</b>	Zeer hoge maximale mandbelasting (*met de maximale mandbelasting van 400 kg wordt de maximale werkhoogte verlaagd tot 32 meter en de zijdelingse reikwijdte tot 13,00 meter)



