

GT 159-23 WAKRG

GT 159-23 WAKRG

vierwielaandrijving	ja
Type aandrijving	Diesel
Constructiebreedte	2,28 m
Bodemvrijheid	0,34 m
Differentieelslot	ja
Roterende werkmand	ja/2 x 90°
Dood gewicht	6800 kg
Afmetingen LxBxH	8,40 x 2,28 x 2,30 m
Hoogte transportstand	2,48 m
Mand arm	ja
Mandarm, draaihoek	ja/140°
Lengte transportpositie	6,70 m
Max. Werkhoogte	15,50 m
Max. Mandbelasting / Hefbelasting	230 kg
Max. Hellingshoek	50%
Max. zijdelingse reikwijdte	12,87 m
Alleen voor gebruik binnenshuis	geen
Schommelras	geen
Afmetingen platform BxD	2,30 x 0,80 meter
Max. Hoogte platform	13,50 m
Wieldruk (ondersteuningsdruk) max.	41 kN
Zwenkbereik	eindeloos
Spoorverbreding	-
Ondersteunt	geen
Verplaatsbaar tot werkhoogte	15,50 m
Niet-markerend	ja
Speciale functies	Witte niet-schurende terreinbanden, brede werkmand, PBM-verankeringspunten, machine kan worden gebruikt op hellingen tot 5°.
Overschot	0,81 m
Roetdeeltjesfilter	ja
Ingebouwde generator / 230V	ja - stopcontact in mand



