

# GT 300-25 EWakLP

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Max. Werkhoogte</b>                   | 30,30 m                                                 |
| <b>Verplaatsbaar tot werkhoogte</b>      | 28,30 m                                                 |
| <b>Max. Hellingshoek</b>                 | 45 %                                                    |
| <b>vierwielaandrijving</b>               | ja                                                      |
| <b>Type aandrijving</b>                  | Batterij                                                |
| <b>Niet-markerend</b>                    | ja                                                      |
| <b>Afmetingen LxBxH</b>                  | 12,25 x 2,50 x 2,89 m                                   |
| <b>Lengte transportpositie</b>           | 8,79 m                                                  |
| <b>Machine breedte</b>                   | 2,50 m                                                  |
| <b>Hoogte transportstand</b>             | 2,89 m                                                  |
| <b>Bodemvrijheid</b>                     | 0,43 m                                                  |
| <b>Overschot</b>                         | 1,41 m                                                  |
| <b>Gewicht</b>                           | 18900 kg                                                |
| <b>Spoorverbreding</b>                   | -                                                       |
| <b>Afmetingen platform BxD</b>           | 2,44 x 0,90 meter                                       |
| <b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b> | 454 kg                                                  |
| <b>Schommelas</b>                        | ja                                                      |
| <b>Mand arm</b>                          | ja                                                      |
| <b>Zwenkbereik</b>                       | eindeloos                                               |
| <b>Roterende werkmand</b>                | ja                                                      |
| <b>Max. zijdelingse reikwijdte</b>       | 23,30 m                                                 |
| <b>Speciale functies</b>                 | Stopcontact op mand, knelbeveiliging, 16A & 32A opladen |





