

GL 22 P

## Platforma robocza montowana na ciężarówce 22 m P

<b>Maks. Wysokość robocza</b>	22,10 m
<b>Maks. Wysokość platformy</b>	20,10 m
<b>Maks. Zakres</b>	14,00 m
<b>Maks. Obciążenie kosza / Udźwig</b>	200 kg
<b>Wymiary platformy LxW</b>	1,38 x 0,68 m
<b>Zakres obrotu górnego podwozia</b>	450 °
<b>Obrotowy kosz roboczy</b>	Ja
<b>Ramię kosza</b>	Nein
<b>Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.</b>	7,25 x 2,10 x 3,01 m
<b>Masa własna</b>	3460 kg
<b>Dopuszczalna masa całkowita</b>	3500 kg
<b>Typ napędu</b>	Diesel
<b>Napęd na wszystkie koła</b>	Nein
<b>Maks. Pozycja pochylona</b>	5 °
<b>Prześwit</b>	0,25 m
<b>Wsparcie</b>	Ja
<b>Szerokość podparcia po obu stronach</b>	Vorne: 3,48 m / hinten: 3,33 m
<b>Szerokość podparcia po jednej stronie</b>	Vorne: 2,78 m / hinten: 2,75 m
<b>Pionowa szerokość podparcia</b>	Vorne: 2,10 m / hinten: 2,10 m
<b>Długość wsparcia</b>	3,95 m
<b>Abstützlänge schmal</b>	2,98 m
<b>Ciśnienie wspomagania maks.</b>	Vorne: 27 kN / hinten: 16 kN
<b>Prawo jazdy</b>	B / 3
<b>Funkcje specjalne</b>	Ladefläche mit Bordwand, automatisches Absenken in Grundstellung, Aufstellautomatik







