

GL 16 N

## Platforma robocza montowana na ciężarówce 16 m N

<b>Maks. Wysokość robocza</b>	16,29 m
<b>Maks. Wysokość platformy</b>	14,29 m
<b>Maks. Zakres</b>	10,40 m
<b>Maks. Obciążenie kosza / Udźwig</b>	250 kg
<b>Wymiary platformy LxW</b>	1,40 x 0,70 m
<b>Zakres obrotu górnego podwozia</b>	400 °
<b>Obrotowy kosz roboczy</b>	Hydraulisch, 2 x 90°
<b>Ramię kosza</b>	Nein
<b>Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.</b>	7,12 x 2,25 x 2,95 m
<b>Zwis zewnętrzny</b>	0,31 m
<b>Masa własna</b>	3290 kg
<b>Dopuszczalna masa całkowita</b>	3500 kg
<b>Typ napędu</b>	Diesel
<b>Napęd na wszystkie koła</b>	Nein
<b>Maks. Pozycja pochylona</b>	1 °
<b>Prześwit</b>	0,16 m
<b>Podpory hydrauliczne</b>	Ja, einzeln fahrbar
<b>Max. siła wsparcia</b>	Vorne: 28 kN / hinten: 16 kN
<b>Szerokość podparcia po obu stronach</b>	Vorne: 2,29 m / hinten: 2,34 m
<b>Długość wsparcia</b>	3,20 m
<b>Przekątna podparcia, vari. 1</b>	3,90 m
<b>Punkt zatrzymania. PPE EN 795</b>	2 Stk.
<b>Prawo jazdy</b>	B / 3
<b>Funkcje specjalne</b>	Kastenaufbau für Werkzeug, links klappbar (0,93 x 1,56 m)





