

GL 25 P

Platforma robocza montowana na ciężarówce 25 m P

Maks. Wysokość robocza	24,60 m
Maks. Wysokość platformy	22,60 m
Maks. Zakres	16,39 m
Maks. Obciążenie kosza / Udźwig	250 kg
Maks. Liczba osób	2 Pers.
Wymiary platformy LxW	1,41 x 0,71 m
Zakres obrotu górnego podwozia	450 °
Obrotowy kosz roboczy	Elektrisch, 2 x 120°
Ramię kosza	Ja
Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.	8,00 x 2,25 x 3,02 m
Zwis zewnętrzny	0,20 m
Masa własna	3350 kg
Dopuszczalna masa całkowita	3500 kg
Typ napędu	Diesel
Napęd na wszystkie koła	Nein
Maks. Pozycja pochylona	3 °
Prześwit	0,18 m
Podpory hydrauliczne	Ja, einzeln ausfahrbar
Max. siła wsparcia	Vorne: 30 kN / hinten: 26 kN
Szerokość podparcia po obu stronach	Vorne: 3,48 m / hinten: 3,55 m
Szerokość podparcia po jednej stronie	Vorne: 2,81m / hinten: 2,88 m
Pionowa szerokość podparcia	2,22 m
Długość wsparcia	3,59 m
Abstützlänge schmal	3,06 m
Przekątna podparcia, vari. 1	4,97 m
Przekątna podparcia, vari. 2	4,16 m
Przekątna podparcia, vari. 3	3,72 m
Punkt zatrzymania. PPE EN 795	2 Stk.
Prawo jazdy	B / 3
Funkcje specjalne	Korbarmtechnik auf 3,5 t Fahrgestell, Aufstell- und Einfahrautomatik, Memoryfunktion, Ladefläche mit Bordwand











