

GL 25 N Electric

## Montowana na ciężarówce platforma robocza 25 m N z napędem elektrycznym

|  |   |
|--|---|
| <b>Maks. Wysokość robocza</b>                | 24,50 m   |
| <b>Ruchomy do wysokości roboczej</b>         | 5,38 m  |
| <b>Maks. Wysokość platformy</b>              | 22,50 m   |
| <b>Maks. Zakres</b>                          | 16,22 m   |
| <b>Maks. Obciążenie kosza / Udźwig</b>       | 230 kg  |
| <b>Maks. Liczba osób</b>                     | 2 Pers.   |
| <b>Wymiary platformy LxW</b>                 | 1,36 x 0,67 m   |
| <b>Zakres obrotu górnego podwozia</b>        | 450 °   |
| <b>Obrotowy kosz roboczy</b>                 | Elektrisch, 2 x 85°   |
| <b>Ramię kosza</b>                           | Ja  |
| <b>Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.</b>  | 7,84 x 2,22 x 3,13 m  |
| <b>Zwis zewnętrzny</b>                       | 0,26 m  |
| <b>Masa własna</b>                           | 4920 kg   |
| <b>Dopuszczalna masa całkowita</b>           | 5500 kg   |
| <b>Typ napędu</b>                            | Batterie  |
| <b>Napęd na wszystkie koła</b>               | Nein  |
| <b>Maks. Pozycja pochylona</b>               | 5 °   |
| <b>Prześwit</b>                              | 0,18 m  |
| <b>Podpory hydrauliczne</b>                  | Ja  |
| <b>Max. siła wsparcia</b>                    | Vorne: 51 kN / hinten: 28 kN kN   |
| <b>Szerokość podparcia po obu stronach</b>   | Vorne: 3,61 m / hinten: 3,44 m  |
| <b>Szerokość podparcia po jednej stronie</b> | Vorne: 2,92 m / hinten: 2,84 m  |
| <b>Pionowa szerokość podparcia</b>           | 2,24 m  |
| <b>Długość wsparcia</b>                      | 4,10 m  |
| <b>Abstützlänge schmal</b>                   | 3,15 m  |
| <b>Przekątna podparcia, vari. 1</b>          | 5,34 m  |
| <b>Przekątna podparcia, vari. 2</b>          | 4,95 m  |
| <b>Przekątna podparcia, vari. 3</b>          | 3,75 m  |
| <b>Anschlagpunkte PSA</b>                    | 2 Stk.  |
| <b>Prawo jazdy</b>                           | C1 / 3  |
| <b>Funkcje specjalne</b>                     | Elektrischer Fahrtrieb, Aufstell- und Einfahr-Automatik, Memory-Funktion. |











