

GL 25 K

## Platforma robocza montowana na ciężarówce 25 m K

<b>Maks. Wysokość robocza</b>	24,20 m
<b>Maks. Wysokość platformy</b>	22,20 m
<b>Maks. Zakres</b>	16,58 m
<b>Maks. Obciążenie kosza / Udźwig</b>	230 kg
<b>Maks. Liczba osób</b>	2 Pers.
<b>Wymiary platformy LxW</b>	1,39 x 0,70 m
<b>Zakres obrotu górnego podwozia</b>	450 °
<b>Obrotowy kosz roboczy</b>	Hydraulisch, 2 x 85°
<b>Ramię kosza</b>	Ja
<b>Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.</b>	7,80 x 2,30 x 3,03 m
<b>Masa własna</b>	3330 kg
<b>Dopuszczalna masa całkowita</b>	3500 kg
<b>Typ napędu</b>	Diesel
<b>Napęd na wszystkie koła</b>	Nein
<b>Maks. Pozycja pochylona</b>	5 °
<b>Prześwit</b>	0,20 m
<b>Podpory hydrauliczne</b>	Ja, einzeln ausfahrbar
<b>Max. siła wsparcia</b>	Vorne: 32 kN / hinten: 25 kN
<b>Ciśnienie obciążenia podłogi</b>	Vorne: 10,4 kg/cm <sup>2</sup> / hinten: 8,2 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Szerokość podparcia po obu stronach</b>	3,52 m
<b>Szerokość podparcia po jednej stronie</b>	Vorne: 2,89 m / hinten: 2,86 m
<b>Pionowa szerokość podparcia</b>	2,20 m
<b>Długość wsparcia</b>	4,15 m
<b>Abstützlänge schmal</b>	3,13 m
<b>Przekątna podparcia, vari. 1</b>	3,73 m
<b>Przekątna podparcia, vari. 2</b>	Vorne: 4,98 m / hinten: 4,15 m
<b>Przekątna podparcia, vari. 3</b>	5,40 m
<b>Punkt zatrzymania. PPE EN 795</b>	2 Stk.
<b>Prawo jazdy</b>	B / 3
<b>Funkcje specjalne</b>	Korbarmtechnik auf 3,5 t Fahrgestell, Aufstell- und Einfahrautomatik, Memoryfunktion, Ladefläche mit Bordwand











