

GSA 18 H

## Specjalna platforma robocza 18 m H

<b>Maks. Wysokość robocza</b>	18,35 m
<b>Maks. Obciążenie kosza / Udźwig</b>	200 kg
<b>Typ napędu</b>	Hybrid
<b>Maks. Zakres</b>	8,35 m
<b>Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.</b>	5,19 x 1,39 x 1,98 m
<b>Szerokość transportowa</b>	0,79 m
<b>Długość pozycji transportowej</b>	4,50 m
<b>Wysokość pozycji transportowej</b>	1,98 m
<b>Wymiary platformy LxW</b>	1,39 x 0,71 m
<b>Maks. Wysokość platformy</b>	16,35 m
<b>Podwozie z regulacją wysokości</b>	Nein
<b>Ramię kosza, kąt obrotu</b>	Ja, 90°
<b>Masa własna</b>	2450 kg
<b>Prześwit</b>	0,20 m
<b>Napęd na wszystkie koła</b>	Nein
<b>Wsparcie</b>	Ja
<b>Ciśnienie wspomagania maks.</b>	17,3 kN
<b>Podpora po obu stronach LxW</b>	3,35 x 3,05 m
<b>Zakres obrotu</b>	355°
<b>Napęd trakcyjny</b>	Ja, weiße Gummikette
<b>Obrotowy kosz</b>	Nein
<b>Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń</b>	Nein
<b>Bez oznaczeń</b>	Ja
<b>Funkcje specjalne</b>	Kompakte Geräteabmessungen, das höhenverstellbare Fahrwerk ermöglicht den Einsatz bis zu einem Böschungswinkel von 16,7° (entspricht ca. 30 % Steigung) und eine Abstützmöglichkeit bei Geländeneigungen bis zu 21 %.



